



DALI

4Ch LED Dimmer CC

LED Konstantstromversorgung

Datenblatt

Control Gear



4-Kanal LED Dimmer (CC, DT6)

Art. Nr. 89453855-100 (4x100mA)

Art. Nr. 89453855-250 (4x250mA)

Art. Nr. 89453855-350 (4x350mA)

Art. Nr. 89453855-500 (4x500mA)

Gemeinsamer Minuspol:

Art. Nr. 89453855-100GM

Art. Nr. 89453855-250GM

Art. Nr. 89453855-350GM

Art. Nr. 89453855-500GM

DALI 4Ch LED Dimmer CC Control Gear

Überblick

- 4Kanal CC LED-Dimmer
- Zum direkten Ansteuerungen von Konstantstrom-LED-Modulen
- Konfiguration und Ansteuerung über DALI
- Jeder Kanal verfügt über eine eigene DALI-Adresse. Für die Ansteuerung aller 4 Kanäle über eine gemeinsame DALI Adresse (DT8) sind Geräte mit entsprechender Software erhältlich:
DALI RGBW (Art.Nr. 86458912)
- Die Ausgänge sind von 1% bis 100% dimmbar
- Konstante Ausgangsströme im Bereich von 100mA bis 500mA pro Kanal möglich.
- **Varianten mit gemeinsamen Minuspol => ArtNr 89453855-xxxGM**
- Versorgungsspannung 12V bis 48V DC
- Konfiguration über PC-Software DALI Cockpit und DALI USB Interface
- Integrierter Kurzschlusschutz

Spezifikation, Kenndaten

Typ	DALI 4Ch CC 100mA	DALI 4Ch CC 250mA	DALI 4Ch CC 350mA	DALI 4Ch CC 500mA
Artikelnummer	89453855-100	89453855-250	89453855-350	89453855-500



Elektrische Daten:

Versorgung Uin	12VDC-48VDC			
Maximaler Anschlussstrom linmax	400mA	1000mA	1400mA	2000mA
Max. Ausgangsstrom je Kanal	100mA	250mA	350mA	500mA
Ausgangsspannungsbereich Uled	3V-45V (bei 48V Versorgung)			
Steuereingang	DALI			
Strombedarf DALI	2mA			
Anzahl DALI Adressen	4			
Zustand nach Netzrückkehr	von DALI-Einstellung abhängig			

Technische Daten:

Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
Erwartete Lebensdauer (bei Uin-Uled<10V, lin<linmax, Tc<=75°C)	>50000h
Schutzart	IP20
Max. Leitungsquerschnitt	bis 1.5 mm ²
Abmessungen (LxBxH)	120mmx41mmx20mm

Auf Wunsch: Ausgangsströme von 100mA bis 500mA möglich, kanalspezifische Ausgangsströme auf Anfrage




typische Installation

**Hinweis:**

Für beste Effizienz sollte die Eingangsspannung im Bereich von 3V-10V über der LED-Spannung liegen:

4-6 LEDs: 24V
6-9LEDs: 36V
10-12 LEDS: 48V



Bestellinformation

Art.Nr. 89453855-xxx, 4-Kanal LED-Dimmer für Konstantstrom LED-Module, **gemeinsamer Pluspol**

xxx = Konstantstrom, 100mA ... 500 mA

Art.Nr. 89453855-xxxGM, 4-Kanal LED-Dimmer für Konstantstrom LED-Module, **gemeinsamer Minuspol**

xxx = Konstantstrom, 100mA ... 500 mA

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme
<http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/>

DALI-Produkte von Lunatone
<http://www.lunatone.at/de/>

Lunatone Datenblätter und Manuals
<http://lunatone.at/de/downloads/>

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com



Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand

Die Kompatibilität mit anderen Geräten ist vor der Installation zu prüfen