


## Außenleuchte WDL 235



### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Geeignet für            | Anbaumontage, Deckenmontage, Wandmontage |
| Gehäuse                 | Aluminium                                |
| Farbe                   | anthrazit                                |
| Montageart              | Anbau                                    |
| Anschlussleistung       | 8 W                                      |
| Farbtemperatur [K]      | 3000 K                                   |
| Farbtemperatur          | 3000 K                                   |
| Bemessungslichtstrom    | 660 lm                                   |
| Farbwiedergabeindex CRI | >90                                      |
| Schutzart               | IP 65                                    |
| Schutzklasse            | I                                        |
| Umgebungstemperatur     | ta -20 °C                                |
| mittlere Lebensdauer    | 50000 h L80 (25 °C)                      |
| Art der Dimmung         | nicht dimmbar                            |
|                         |                                          |
| Außendurchmesser        | 235,00 mm                                |
| Höhe/Tiefe              | 72,00 mm                                 |
| Einbauhöhe/-tiefe       | 72,00 mm                                 |
| Artikelgewicht netto    | 1,100 kg                                 |

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Wand-Deckenleuchte, rund, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LED Technologie OSRAM OSLOX auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Konverter schaltbar, 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl AISI 316L zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polycarbonat - Schlagfestigkeit IK06. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000K, CRI>90, 660lm bei 8W Systemleistungsaufnahme, 350mA-Betrieb. Maße: ø235mm, Höhe: 72mm, Gewicht: 1,1kg – Produktlebensdauer: 50.000h (L80/B20). CE-Kennzeichnung

### LICHTVERTEILUNG

