


## Panel PQE 640



### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Geeignet für         | Deckenmontage, Einbaumontage |
| Leuchtenoptik        | PMMA Perldiffusor            |
| Farbe                | weiß                         |
| Montageart           | Einbau                       |
| Betriebswirkungsgrad | 0,99                         |
| UGR                  | < 19                         |
| Farbtoleranz         | SDCM 4                       |
| Schutzart            | IP 40                        |
| mittlere Lebensdauer | 50000 h L80/B10 (25 °C)      |
| Artikelgewicht netto | 3,300 kg                     |

### KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Panel darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| schaltbar DIP-SWITCH | MGL0115 250-700 mA             |
| dimmbar DALI         | MGL0116 700-700 mA             |
| dimmbar 1 – 10 V     | MGL0130 700 mA                 |
| dimmbar PUSH DIM     | MGL0130 700 mA, MGL0117 700 mA |
| dimmbar PHASEN DIM   | MGL0117 700 mA                 |

