



CORVUS 2

LED-1L20EX1050KN94/PC44 DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

CORVUS 2

Produktcode: COR71055


Art: LED-1L20EX1050KN94/PC44 DALI 3K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte
DALI und Polycarbonat-Schirm



Technisch

Arten von Leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	495 mm
Länge	495 mm
Höhe	61 mm
Durchmesser	Ø 495 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10




Elektrisch

Energieverbrauch	49 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	35 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5510 lm
Lichtstrom der Quelle	7870 lm
Leuchteneffizienz	112 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.




Logistik

EAN	8591728072308
Gewicht NTT0	1.9 Kg
Gewicht BTTO	2.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.039 m ³
Paket 1 breite	0.528 m
Paket 1 länge	0.528 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate



*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33503	KN9,K9,B17 /BP	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20614	PC44	Weiß			