



## DELIA CV3

---

LED-1L20E1050KNV94/PC24C DALI 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA CV3

Produktcode: DEL69846

Art: LED-1L20E1050KNV94/PC24C DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte DALI und Polycarbonat-Schirm.



### Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar             |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten  |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz        |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 500 mm              |
| Länge              | 500 mm              |
| Höhe               | 68 mm               |
| Durchmesser        | Ø 500 mm            |
| Montageloch        | keiner              |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |




### Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 48 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 13 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 21 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 21 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 35 Stck             |

### Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 4440 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 8070 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 92 lm/W      |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.




## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728079116        |
| Gewicht NTTO   | 3.1 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3.6 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.047 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.51 m               |
| Paket 1 länge  | 0.51 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.18 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20569       | PC24C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |