



## STYX 4

---

LED-5L06E600BD1/196 CR DALI 3K#

## STYX 4

Produktcode: STY61247

Art: LED-5L06E600BD1/196 CR DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Verchromte anliegende LED-Leuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.




### Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Polycarbonat
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Chrom
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	400 mm
Durchmesser	Ø 400 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01




### Elektrisch

Energieverbrauch	27 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck



### Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	3910 lm
Lichtstrom der quelle	4440 lm
Leuchteneffizienz	144 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

**Logistik**

EAN	8591728136925
Gewicht NTTO	3.7 Kg
Gewicht BTTO	4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.067 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.405 m
Paket 1 längte	0.405 m
Paket 1 höhe	0.41 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

**Einbaumaße:**

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

**Sockel für Aufputzmontage**

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33521	BD1/BP 2-1	Weiß Ral9003			

**Lampenschirm**

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20095	196	Weiß			