



## STYX 2

---

LED-5L05E500BD1/193 B 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## STYX 2

Produktcode: STY61725


Art: LED-5L05E500BD1/193 B 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte  
ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



### Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Polycarbonat
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Wei� Ral9003
Schattenfarbe	Wei�
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	250 mm
L�nge	250 mm
H�ohe	240 mm
Durchmesser	� 250 mm
Montageloch	4x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01




### Elektrisch

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

### Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1130 lm
Lichtstrom der quelle	1280 lm
Leuchteneffizienz	141 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten f r Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verf igbar.




## Logistik

EAN	8591728137007
Gewicht NTTO	2 Kg
Gewicht BTTO	2.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.029 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 längte	0.31 m
Paket 1 höhe	0.305 m
Garantie*	60 Monate


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33521	BD1/BP 2-1	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20093	193	Weiß			