



TILIA C2

LED-1L33E500NU3/PC33C HF 3K#

TILIA C2

Produktcode: TIL69301

Art: LED-1L33E500NU3/PC33C HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Sensorleuchte und Polycarbonat-Schirm.




Technisch

Arten von leuchten	Sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	400 mm
Länge	400 mm
Höhe	70 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10




Elektrisch

Energieverbrauch	24 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2060 lm
Lichtstrom der quelle	3750 lm
Leuchteneffizienz	85 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	600	500	400	
[%]	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728128975
Gewicht NTTO	2.2 Kg
Gewicht BTTO	2.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.015 m ³
Paket 1 breite	0.41 m
Paket 1 längte	0.41 m
Paket 1 höhe	0.09 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20578	PC33C	Weiß schwarz			