



## MATAR 5

---

LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K##

# MATAR 5

Produktcode: MAT60030


Art: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | AN AUS | Schirm aus Polycarbonat




## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	92 mm
Höhe	56 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10



## Elektrisch

Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck



## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1990 lm
Lichtstrom der quelle	3060 lm
Leuchteneffizienz	104 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

**Multipower**


\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

**Logistik**


EAN	8591728087517
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

**Einbaumaße:**

## Zusätzliches Sortiment:

## Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33526	držák pro povrchovou montáž MATAR 4,5,6 (80x40x40,tl .1,Fe) nikl	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20617	PC76	Weiß			