



MATAR 1

LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 1

Produktcode: MAT71530

Art: LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm




Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Wei Ral9003
Schattenfarbe	Wei
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	600 mm
Lnge	60 mm
Hhe	46 mm
Montageloch	2x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10



Elektrisch


Energieverbrauch	9 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	105 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	39 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	63 Stck



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1140 lm
Lichtstrom der quelle	1600 lm
Leuchteneffizienz	126 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten fr Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfgbar.



Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	350	300	250	200	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728140984
Gewicht NTTO	0.65 Kg
Gewicht BTTO	0.85 Kg
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20608	PC71	Weiß			