



## MATAR 2

---


LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 4K##

## MATAR 2

Produktcode: MAT71540

Art: LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte  
ON/OFF und Polycarbonat-Schirm




### Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	60 mm
Höhe	46 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10



### Elektrisch


Energieverbrauch	20 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	65 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	105 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	39 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	63 Stck



### Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2340 lm
Lichtstrom der quelle	3290 lm
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



## Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	350	300	250	200	
[%]	100	86	71	57	

## Logistik

EAN	8591728141080
Gewicht NTTO	1.05 Kg
Gewicht BTTO	1.25 Kg
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

**Lampenschirm**

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20609	PC72	Weiß			