



MATAR 5

Soukromý: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 NK3HST B 4K##

MATAR 5

Produktcode: MAT71550

Art: Soukromý: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 NK3HST B 4K##




Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	aluminium
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	spring
Montageort	Wand / Decke
Breite	900 mm
Länge	92 mm
Höhe	56 mm
Montageloch	2xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Schlagfestigkeit	IK10




Elektrisch

Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock



Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2070 lm
Lichtstrom der quelle	3190 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728159023
Anzahl kartons	1 Stck

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

