



STYX 1

LED-5L05E500BD1/192 B DALI 4K#

STYX 1

Produktcode: STY71515


Art: LED-5L05E500BD1/192 B DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte
ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Polycarbonat
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Wei� Ral9003
Schattenfarbe	Wei�
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	200 mm
L�nge	200 mm
H�ohe	180 mm
Durchmesser	� 200 mm
Montageloch	4x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01




Elektrisch

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	45 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	70 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1130 lm
Lichtstrom der quelle	1280 lm
Leuchteneffizienz	141 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten f r Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz f rbar.




Logistik

EAN	8591728137359
Gewicht NTTO	1.3 Kg
Gewicht BTTO	1.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.009 m ³
Paket 1 breite	0.21 m
Paket 1 längte	0.21 m
Paket 1 höhe	0.205 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33521	BD1/BP 2-1	Weiß Ral9003			

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20092	192	Weiß			