



TILIA C1

LED-1L32E500NU2/PC32C DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TILIA C1

Produktcode: TIL69277


Art: LED-1L32E500NU2/PC32C DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Wei Ral9003
Schattenfarbe	Wei schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Lnge	300 mm
Hhe	70 mm
Montageloch	4x�5mm
Kabeldurchgang	2x�16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10




Elektrisch

Energieverbrauch	16 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	1380 lm
Lichtstrom der quelle	2500 lm
Leuchteneffizienz	86 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten fr Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfgbar.



EAN	8591728128746
Gewicht NTTO	1.5 Kg
Gewicht BTTO	1.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20576	PC32C	Weiß schwarz			