



KUMA 3

LED-6L74-1L77E800BK1/436 DALI 4K##

KUMA 3

Produktcode: KUM68948




Art: LED-6L74-1L77E800BK1/436 DALI 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Wei� Ral9003
Schattenfarbe	Wei�
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	150 mm
L�nge	150 mm
H�ohe	552 mm
Durchmesser	� 150 mm
Montageloch	2x�5mm
Kabeldurchgang	1x�14mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01



Elektrisch

Energieverbrauch	34 W
Schutz vor Eindringen	IP20
Steckdose	LED modul
Klemme	Schraubklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	4590 lm
Lichtstrom der quelle	5740 lm
Leuchteneffizienz	135 lm/W
Temperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten f r Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verf igbar.

Logistik

EAN	8591728138721
Gewicht NTTO	3.7 Kg
Gewicht BTTO	4.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.028 m ³
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 längte	0.19 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20136	436	Weiß			